



REMORQUE MANDRINOISE

C O N S T R U C T E U R

Types Réf.	Poids total en charge	Dimensions utiles	Essieu	Roues
RMPE 1250 RE	1250	1950 x 1100	1 x 1300	185 x 14
RMPE 1601 RE	1600	2450 x 1300	1 x 1600	185 x 14 C
RMPE 1602 RE	1600	2450 x 1300	2 x 900	155 x 13
RMPE 2002 RE	2000	3450 x 1600	2 x 1000	185 x 70 x 13
RMPE 2502 RE	2500	3450 x 1600	2 x 1300	185 x 14
RMPE 3002 RE	3000	3450 x 1600	2 x 1600	185 x 14 C
RMPE 3202 RE	3200	3450 x 1600	2 x 1600	185 x 14 C
RMPE 3502 RE	3500	3950 x 1700	2 x 1800	205 x 14
RMPE 3503 RE	3500	3950 x 1700	3 x 1300	185 x 14

**PORTE-ENGINS
ROUES EXTERIEURES
DE 1,25 A 3,5 T.**



CARACTERISTIQUES



- Structure mécanosoudée
- Rebords latéraux + tablier avant
- Peinture polyuréthane 3 couches teintes personnalisées
- Essieux à suspensions éléments caoutchouc
- Roues indépendantes
- Timon réglable à boule ou anneau 68 x 42
- 2 béquilles arrières
- Plancher acier
- Rampes relevables galvanisées à larmes
- Roues jockey
- 4 anneaux d'arrimage

NOUS CONSULTER POUR TOUT MODÈLE SUR MESURES

OPTIONS

- Galvanisation à chaud après fabrication dans bain de zinc
- Timon en VE
- Roue de secours
- Treuil électrique
- Treuil manuel
- Eclairage 24 V
- Plancher bois
- Basculement hydraulique de 15 à 20°

