



REMORQUE MANDRINOISE

C O N S T R U C T E U R

REMORQUES BASCULANTES HYDRAULIQUE ROUES SOUS PLATEAU PTC 1,25 A 3,5 T.



Types Réf.	Poids total en charge	Dimensions utiles	Essieu	Roues
RM 1601 RSB	1600	2420 x 1520	1 x 1600	185 x 14
RM 1602 RSB	1600	2420 x 1520	2 x 900	155 x 13
RM 2002 RSB	2000	2420 x 1520	2 x 1000	185 x 70 x 13
RM 2502 RSB	2500	2420 x 1520	2 x 1300	185 x 14
RM 2502 RSB2	2500	3080 x 1620	2 x 1300	185 x 14
RM 3002 RSB	3000	3080 x 1620	2 x 1600	185 x 14 C
RM 3002 RSB2	3200	3420 x 1700	2 x 1600	185 x 14 C
RM 3202 RSB	3200	3080 x 1620	2 x 1600	185 x 14 C
RM 3202 RSB2	3200	3420 x 1700	2 x 1600	185 x 14 C
RM 3502 RSB	3500	3080 x 1620	2 x 1800	195 x 14 C
RM 3502 RSB2	3500	3420 x 1700	2 x 1800	195 x 14 C

EQUIPEMENT STANDARD

- Structure mécanosoudée
- Essieux à suspension élément caoutchouc
- Roues indépendantes
- Timon en VE non réglable pour boule diam. 50.
- Plancher monobloc acier
- Basculement hydraulique à 45° par pompe manuelle et vérin triple allongement
- 3 ridelles démontables et basculantes (5 ridelles pour longueur à partir de 3420)
- Roue jockey
- Peinture polyuréthane, 3 couches, teinte personnalisée.

**NOUS
CONSULTER
POUR TOUT
MODÈLE
SUR MESURES**

OPTIONS

- Galvanisation à chaud après fabrication dans bain de zinc
- Timon réglable à anneau 42 x 68 ou boule
- Roue de secours
- Treuil électrique
- Treuil manuel
- Eclairage 24 V
- Basculement hydraulique avec pompe électrique
- Rampes de chargement en tiroirs
- Rehausses grillagées de 0,5 ou 1m
- Bâche plate ou rehaussée
- Double hauteur de ridelles pleines
- Tribennes
- 2 béquilles AR stabilisatrices

